

HOFLADER RADLADER TELESKOPLADER



GESAMTPROGRAMM 2009/I



Schaffer
Lader

Hoflader /	217	3
Spezialklasse	345 S	4
	448 S	5
Hoflader /	2021	6
Kompaktklasse	2027	7
	2028	8
	2033	9
	2336	10
	2345	11
	3345	12
	3350	13
	3360	14
	4350	15
	4360	16
Radlader	3450/3460	17
	4350 Z	18
	4360 Z	19
	5050 Z/5050 ZS	20
	5058 Z	21
	5370 Z/5390 Z	22
	9300 Z	23
Teleskoplader	460 T/470 T	24
	6370 T/6390 T	25
	9310 T	26
	9330 T	27
	9380 T	28
Zubehör		29-31
Werksvertretungen		32
Importeure		33-34

Schäffer Lader 217

Technische Daten:

Motor:	3-Zyl.-wassergekühlter Kubota Dieselmotor 14,7 kW = 20 PS
Bereifung:	7.00 – 12 AS
Breite:	790 mm – 1.150 mm
Höhe:	1.700 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):	2.500 mm (2.700 mm breite Achse)
Länge incl. Schaufel:	3.360 mm
Wenderadius:	530 mm
Einsatzgewicht:	1.495 kg
Hubkraft:	900 kg
Kipplast gerade:	700 kg
Kipplast geknickt:	400 kg
Fahrgeschwindigkeit:	0 – 12 km/h

Serienausstattung: mit Parallelführung, Werkzeug-Schnellkupplung, hydraulischer Allradantrieb, Arbeitsscheinwerfer, Betriebsstundenzähler, Tankanzeiger, Einhebelsteuergerät, Zusatzsteuergerät.



Schäffer Lader 345 S

Technische Daten:

Motor:	4-Zyl.-wassergekühlter Kubota Turbo-Dieselmotor 33 kW = 45 PS
Bereifung:	10.075 – 15.3 AS
Breite:	1.020 mm – 1.290 mm
Höhe:	1.970 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):	2.830 mm/3.100 mm*
Länge incl. Schaufel:	3.790 mm
Wenderadius:	1.100 mm
Einsatzgewicht:	2.020 kg
Hubkraft:	1.500 kg
Kipplast gerade:	1.050 kg
Kipplast geknickt:	800 kg
Fahrtgeschwindigkeit:	0 – 15 km/h

* hohe Hubhöhe

Serienausstattung: mit Parallelführung, Werkzeug-Schnellkupplung, hydrostatischer Allradantrieb, automotiv Steuerung, Lamellenbremse, Drehzahlmesser, Arbeitsscheinwerfer, Betriebsstundenzähler, Tankanzeiger, verstellbare Lenksäule, Ölkühler, Einhebelsteuergerät, Zusatzsteuergerät, Heckgewicht-Endplatte.



Schäffer Lader 448 S

Technische Daten:

Motor:	4-Zyl.-wassergekühlter Kubota Dieselmotor 37 kW = 50 PS
Bereifung:	11.5/80 – 15.3 AS
Breite:	1.220 mm – 1.540 mm
Höhe:	2.010 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):	3.090 mm/3.270 mm*
Länge incl. Schaufel:	4.070 mm
Wenderadius:	1.300 mm
Einsatzgewicht:	2.595 kg
Hubkraft:	1.800 kg
Kipplast gerade:	1.600 kg
Kipplast geknickt:	1.100 kg
Fahrtgeschwindigkeit:	0–20 km/h

* hohe Hubhöhe

Serienausstattung: mit Parallelführung, Werkzeug-Schnellkupplung, hydrostatischer Allradantrieb, automotiv Steuerung, Lamellenbremse, Drehzahlmesser, Arbeitsscheinwerfer, Betriebsstundenzähler, Tankanzeiger, verstellbare Lenksäule, Ölkühler, Einhebelsteuergerät, Zusatzsteuergerät, Schnellgang 20 km/h, Heckgewicht-Endplatte.



Schäffer Lader 2021

Technische Daten:

Motor:	3-Zyl.-wassergekühlter Kubota Dieselmotor 14,7 kW = 20 PS
Bereifung:	7.00-12 AS
Breite:	790 mm – 1.150 mm
Höhe:	1.830 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):	2.470 mm
Länge incl. Schaufel:	3.330 mm
Wenderadius:	530 mm
Einsatzgewicht:	1.400 kg
Hubkraft:	1.200 kg
Kipplast gerade:	750 kg
Kipplast geknickt:	350 kg
Fahrgeschwindigkeit:	0 – 12 km/h

Serienausstattung: mit Parallelführung, Werkzeug-Schnellkupplung, hydrostatischer Allradantrieb wegabhängig, Arbeitsscheinwerfer, Betriebsstundenzähler, Tankanzeiger, Einhebelsteuergerät, Zusatzsteuergerät, Handgas.



Schäffer Lader 2027

Technische Daten:

Motor:	3-Zyl.-wassergekühlter Kubota Dieselmotor 19 kW = 26 PS
Bereifung:	7.00-12 AS
Breite:	885 mm – 1.240 mm
Höhe:	1.770 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):	2.800 mm/3.060 mm*
Länge incl. Schaufel:	3.530 mm
Wenderadius:	660 mm
Einsatzgewicht:	1.600 kg
Hubkraft:	1.500 kg
Kipplast gerade:	890 kg
Kipplast geknickt:	500 kg
Fahrgeschwindigkeit:	0 – 12 km/h

* hohe Hubhöhe

Serienausstattung: mit Parallelführung, Werkzeug-Schnellkupplung, hydrostatischer Allradantrieb wegabhängig, Arbeitsscheinwerfer, Betriebsstundenzähler, Tankanzeiger, verstellbare Lenksäule, Kombi-Ölkühler, Einhebelsteuergerät, Zusatzsteuergerät, Handgas.



Schäffer

Lader 2028

Technische Daten:

Motor:	3-Zyl.-wassergekühlter Kubota Dieselmotor 19 kW = 26 PS
Bereifung:	7.00-12 AS
Breite:	885 mm – 1.240 mm
Höhe:	1.770 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):	2.800 mm/3.060 mm*
Länge incl. Schaufel:	3.530 mm
Wenderadius:	660 mm
Einsatzgewicht:	1.750 kg
Hubkraft:	1.500 kg
Kipplast gerade:	920 kg
Kipplast geknickt:	550 kg
Fahrtgeschwindigkeit:	0 – 15 km/h

* hohe Hubhöhe

Serienausstattung: mit Parallelführung, Werkzeug-Schnellkupplung, hydrostatischer Allradantrieb, automotiv Steuerung, Arbeitsscheinwerfer, Betriebsstundenzähler, Tankanzeiger, verstellbare Lenksäule, Kombi-Ölkühler, Einhebelsteuergerät, Zusatzsteuergerät, Heckgewicht-Endplatte.



Schäffer Lader 2033

Technische Daten:

Motor:	3-Zyl.-wassergekühlter Kubota Dieselmotor 24 kW = 33 PS
Bereifung:	10.075 – 15.3 AS
Breite:	1.020 mm – 1.290 mm
Höhe:	1.800 mm/Kabine 2.140 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):	2.880 mm/3.110 mm*
Länge incl. Schaufel:	3.610 mm
Wenderadius:	580 mm
Einsatzgewicht:	1.880 kg/Kabine 2.080 kg
Hubkraft:	1.600 kg
Kipplast gerade:	1.000 kg
Kipplast geknickt:	720 kg
Fahrtgeschwindigkeit:	0 – 15 km/h

* hohe Hubhöhe

Serienausstattung: mit Parallelführung, Werkzeug-Schnellkupplung, hydrostatischer Allradantrieb, automotiv Steuerung, Lamellenbremse, Arbeitsscheinwerfer, Betriebsstundenzähler, Tankanzeiger, verstellbare Lenksäule, Kombi-Ölkühler, Einhebelsteuergerät, Zusatzsteuergerät, Heckgewicht-Endplatte.



Schäffer

Lader 2336

Technische Daten:

Motor:	4-Zyl.-wassergekühlter Kubota Dieselmotor 26 kW = 36 PS
Bereifung:	10.075 – 15.3 AS
Breite:	1.020 mm – 1.390 mm
Höhe mit ROPS-Bügel/geklappt:	2.280 mm/1.780 mm
Höhe mit Kabine:	2.110 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):	2.880 mm/3.110 mm*
Länge incl. Schaufel:	3.800 mm
Wenderadius:	800 mm
Einsatzgewicht:	2.200 kg/Kabine 2.400 kg
Hubkraft:	1.700 kg
Kipplast gerade:	1.200 kg
Kipplast geknickt:	900 kg
Fahrgeschwindigkeit:	0 – 15 km/h
Option:	0 – 20 km/h

* hohe Hubhöhe

Serienausstattung: mit Parallelführung, Werkzeug-Schnellkupplung, hydrostatischer Allradantrieb, automotiv Steuerung, Lamellenbremse, Betriebsstundenzähler, Arbeitsscheinwerfer, Tankanzeiger, verstellbare Lenksäule, Kombi-Ölkühler, Einhebelsteuergerät, Zusatzsteuergerät, Heckgewicht-Endplatte, klappbarer ROPS-Bügel.



Schäffer

Lader 2345

Technische Daten:

Motor:	4-Zyl.-wassergekühlter Kubota Turbo-Dieselmotor 33 kW = 45 PS
Bereifung:	10.075 – 15.3 AS
Breite:	1.020 mm – 1.390 mm
Höhe mit ROPS-	
Bügel/geklappt:	2.280 mm/1.780 mm
Höhe mit Kabine:	2.110 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):	2.880 mm/3.110 mm*
Länge incl. Schaufel:	3.800 mm
Wenderadius:	800 mm
Einsatzgewicht:	2.200 kg/Kabine 2.400 kg
Hubkraft:	1.700 kg
Kipplast gerade:	1.300 kg
Kipplast geknickt:	930 kg
Fahrgeschwindigkeit:	0 – 20 km/h

* hohe Hubhöhe

Serienausstattung: mit Parallelführung, Werkzeug-Schnellkupplung, hydrostatischer Allradantrieb, automotiv Steuerung, Tankanzeiger, Lamellenbremse, Betriebsstundenzähler, Arbeitsscheinwerfer, verstellbare Lenksäule, Kombi-Ölkühler, Einhebelsteuergerät, Zusatzsteuergerät, hydraulischer Schnellgang 20 km/h, Heckgewicht-Endplatte, klappbarer ROPS-Bügel.



Schäffer

Lader 3345

Technische Daten:

Motor:	4-Zyl.-wassergekühlter Kubota Turbo-Dieselmotor 33 kW = 45 PS
Bereifung:	10.075 – 15.3 AS
Breite:	1.020 mm – 1.540 mm
Höhe mit ROPS-	
Bügel/geklappt:	2.360 mm/1.820 mm
Höhe mit Kabine:	2.200 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):	2.950 mm/3.200 mm*
Länge incl. Schaufel:	4.185 mm
Wenderadius:	1.100 mm
Einsatzgewicht:	2.550 kg/Kabine 2.750 kg
Hubkraft:	1.900 kg
Kipplast gerade:	1.650 kg
Kipplast geknickt:	1.250 kg
Fahrgeschwindigkeit:	0 – 20 km/h

* hohe Hubhöhe

Serienausstattung: mit Parallelführung, Werkzeug-Schnellkupplung, hydrostatischer Allradantrieb, automotiv Steuerung, Lamellenbremse Drehzahlmesser, Betriebsstundenzähler, Arbeitsscheinwerfer, Tankanzeiger, verstellbare Lenksäule, Kombi-Ölkühler, Einhebelsteuergerät, Zusatzsteuergerät, hydraulischer Schnellgang 20 km/h, Heckgewicht-Endplatte, klappbarer ROPS-Bügel.



Schäffer

Lader 3350

Technische Daten:

Motor:	4-Zyl.-wassergekühlter Kubota Dieselmotor 37 kW = 50 PS
Bereifung:	10.075 – 15.3 AS
Breite:	1.020 mm – 1.540 mm
Höhe mit ROPS-	
Bügel/geklappt:	2.360 mm/1.820 mm
Höhe mit Kabine:	2.200 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):	2.950 mm/3.200 mm*
Länge incl. Schaufel:	4.185 mm
Wenderadius:	1.100 mm
Einsatzgewicht:	2.700 kg/Kabine 2.900 kg
Hubkraft:	2.000 kg
Kipplast gerade:	1.800 kg
Kipplast geknickt:	1.400 kg
Fahrgeschwindigkeit:	0 – 20 km/h

* hohe Hubhöhe

Serienausstattung: mit Parallelführung, Werkzeug-Schnellkupplung, hydrostatischer Allradantrieb, automotiv Steuerung, Lamellenbremse, Drehzahlmesser, Betriebsstundenzähler, Arbeitsscheinwerfer, Tankanzeiger, verstellbare Lenksäule, Kombi-Ölkühler, Einhebelsteuergerät, Zusatzsteuergerät, hydraulischer Schnellgang 20 km/h, Heckgewicht-Endplatte, Koffergewicht 150 kg, klappbarer ROPS-Bügel.



Schäffer

Lader 3360

Technische Daten:

Motor:	4-Zyl.-wassergekühlter Kubota Turbo-Dieselmotor 44 kW = 60 PS
Bereifung:	10.075 – 15.3 AS
Breite:	1.020 mm – 1.540 mm
Höhe mit ROPS-	
Bügel/geklappt:	2.360 mm/1.820 mm
Höhe mit Kabine:	2.200 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):	2.950 mm/3.200 mm*
Länge incl. Schaufel:	4.185 mm
Wenderadius:	1.100 mm
Einsatzgewicht:	2.700 kg/Kabine 2.900 kg
Hubkraft:	2.000 kg
Kipplast gerade:	1.800 kg
Kipplast geknickt:	1.400 kg
Fahrgeschwindigkeit:	0 – 20 km/h

* hohe Hubhöhe

Serienausstattung: mit Parallelführung, Werkzeug-Schnellkupplung, hydrostatischer Allradantrieb, automotiv Steuerung, Lamellenbremse, Drehzahlmesser, Betriebsstundenzähler, Arbeitsscheinwerfer, Tankanzeiger, verstellbare Lenksäule, Kombi-Ölkühler, Einhebelsteuergerät, Zusatzsteuergerät, hydraulischer Schnellgang 20 km/h, Heckgewicht-Endplatte, Koffergewicht 150 kg, klappbarer ROPS-Bügel.



Schäffer

Lader 4350

Technische Daten:

Motor:	4-Zyl.-wassergekühlter Kubota Dieselmotor 37 kW = 50 PS
Bereifung:	11.5/80 – 15.3 AS
Breite:	1.230 mm – 1.600 mm
Höhe mit ROPS-	
Bügel/geklappt:	2.360 mm/1.820 mm
Höhe mit Kabine:	2.220 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):	3.250 mm
Länge incl. Schaufel:	4.500 mm
Wenderadius:	1.310 mm
Einsatzgewicht:	3.100 kg/Kabine 3.300 kg
Hubkraft:	2.300 kg
Kipplast gerade:	2.000 kg
Kipplast geknickt:	1.500 kg
Fahrgeschwindigkeit:	0 – 20 km/h
Option:	0 – 30 km/h

Serienausstattung: mit Parallelführung, Werkzeug-Schnellkupplung, hydrostatischer Allradantrieb, automotiv Steuerung, Lamellenbremse, Drehzahlmesser, Betriebsstundenzähler, Arbeitsscheinwerfer, Tankanzeige, verstellbare Lenksäule, Kombi-Ölkühler, Einhebelsteuergerät, Zusatzsteuergerät, hydraulischer Schnellgang 20 km/h, Achsen mit Planetenuntersetzung und Selbstsperrdifferentialen, Heckgewicht-Endplatte, klappbarer ROPS-Bügel.



Schäffer

Lader 4360

Technische Daten:

Motor:	4-Zyl.-wassergekühlter Kubota Turbo-Dieselmotor 44 kW = 60 PS
Bereifung:	11.5/80 – 15.3 AS
Breite:	1.230 mm – 1.600 mm
Höhe mit ROPS-	
Bügel/geklappt:	2.360 mm/1.820 mm
Höhe mit Kabine:	2.220 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):	3.250 mm
Länge incl. Schaufel:	4.500 mm
Wenderadius:	1.310 mm
Einsatzgewicht:	3.100 kg/Kabine 3.300 kg
Hubkraft:	2.300 kg
Kipplast gerade:	2.000 kg
Kipplast geknickt:	1.500 kg
Fahrgeschwindigkeit:	0–20 km/h
Option:	0–30 km/h

Serienausstattung: mit Parallelführung, Werkzeug-Schnellkupplung, hydrostatischer Allradantrieb, automotiv Steuerung, Lamellenbremse, Drehzahlmesser, Betriebsstundenzähler, Arbeitsscheinwerfer, Tankanzeiger, verstellbare Lenksäule, Kombi-Ölkühler, Einhebelsteuergerät, Zusatzsteuergerät, hydraulischer Schnellgang 20 km/h, Achsen mit Planetenuntersetzung und Selbstsperrdifferentialen, Heckgewicht-Endplatte, klappbarer ROPS-Sicherheitsbügel.



Schäffer 3450/ Lader 3460

Technische Daten:

Motor:	3450	4-Zyl.-wassergekühlter Kubota Dieselmotor 37 kW = 50 PS
	3460	4-Zyl.-wassergekühlter Kubota Turbo-Dieselmotor 44 kW = 60 PS
Bereifung:		10.075 – 15.3 AS
Breite:		1.020 mm – 1.540 mm (1.230 mm – 1.600 mm bei Version 30 km/h mit Planetenachse)
Höhe mit ROPS-Bügel/geklappt:		2.360 mm/1.820 mm
Höhe mit Kabine:		2.200 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):		2.500 mm
Länge incl. Schaufel:		4.095 mm
Wenderadius:		1.100 mm
Einsatzgewicht:		2.500 kg/Kabine 2.700 kg
Hubkraft:		2.100 kg
Kipplast gerade:		1.850 kg
Kipplast geknickt:		1.300 kg
Fahrgeschwindigkeit:		0 – 20 km/h
Option:		0 – 30 km/h (Typ 3460)

Serienausstattung: mit Parallelführung, Werkzeug-Schnellkupplung, hydrostatischer Allradantrieb, automotiv Steuerung, Lamellenbremse, Drehzahlmesser, Betriebsstundenzähler, Arbeitsscheinwerfer, Tankanzeiger, verstellbare Lenksäule, Kombi-Ölkühler, Einhebelsteuergerät, Zusatzsteuergerät, hydraulischer Schnellgang 20 km/h, Heckgewicht-Endplatte, klappbarer ROPS-Bügel, hydraulische Radladerwerkzeugaufnahme.



Schäffer

Lader 4350 Z

Technische Daten:

Motor:	4-Zyl.-wassergekühlter Kubota Dieselmotor 37 kW = 50 PS
Bereifung:	11.5/80 – 15.3 AS
Breite:	1.230 mm – 1.600 mm
Höhe mit ROPS-	
Bügel/geklappt:	2.360 mm/1.820 mm
Höhe mit Kabine:	2.220 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):	3.260 mm
Länge incl. Schaufel:	4.730 mm
Wenderadius:	1.450 mm
Einsatzgewicht:	3.400 kg/Kabine 3.520 kg
Hubkraft:	2.400 kg
Kipplast gerade:	2.200 kg
Kipplast geknickt:	1.700 kg
Fahrgeschwindigkeit:	0 – 20 km/h
Option:	0 – 30 km/h

Serienausstattung: mit Parallelführung, hydraulische Werkzeug-Schnellkupplung, hydrostatischer Allradantrieb, automotiv Steuerung, Lamellenbremse, Drehzahlmesser, Betriebsstundenzähler, Arbeitsscheinwerfer, Tankanzeiger, verstellbare Lenksäule, Kombi-Ölkühler, Einhebelsteuergerät, Zusatzsteuergerät, Armllehne rechts, hydraulischer Schnellgang 20 km/h, Achsen mit Planetenuntersetzung und Selbstsperrdifferentialen, Heckgewicht-Endplatte, klappbarer ROPS-Sicherheitsbügel, hydraulische Radladerwerkzeugaufnahme, Z-Kinematik.



Schäffer

Lader 4360 Z

Technische Daten:

Motor:	4-Zyl.-wassergekühlter Kubota Turbo-Dieselmotor 44 kW = 60 PS
Bereifung:	11.5/80 – 15.3 AS
Breite:	1.230 mm – 1.600 mm
Höhe mit ROPS-	
Bügel/geklappt:	2.360 mm/1.820 mm
Höhe mit Kabine:	2.220 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):	3.260 mm
Länge incl. Schaufel:	4.730 mm
Wenderadius:	1.450 mm
Einsatzgewicht:	3.400 kg/Kabine 3.520 kg
Hubkraft:	2.400 kg
Kipplast gerade:	2.200 kg
Kipplast geknickt:	1.700 kg
Fahrgeschwindigkeit:	0–20 km/h
Option:	0–30 km/h

Serienausstattung: mit Parallelführung, hydraulische Werkzeug-Schnellkupplung, hydrostatischer Allradantrieb, automotiv Steuerung, Lamellenbremse, Drehzahlmesser, Betriebsstundenzähler, Arbeitsscheinwerfer, Tankanzeiger, verstellbare Lenksäule, Kombi-Ölkühler, Einhebelsteuergerät, Zusatzsteuergerät, Armllehne rechts, hydraulischer Schnellgang 20 km/h, Achsen mit Planetenuntersetzung und Selbstsperrdifferentialen, Heckgewicht-Endplatte, klappbarer ROPS-Sicherheitsbügel, hydraulische Radladerwerkzeugaufnahme, Z-Kinematik.



Schäffer

Lader

5050 Z/ 5050 ZS

Technische Daten:

Motor:	5050 Z	4-Zyl.-wassergekühlter Kubota Dieselmotor 37 kW = 50 PS
	5050 ZS	4-Zyl.-wassergekühlter Kubota Turbo-Dieselmotor 44 kW = 60 PS
Bereifung:		11.5/80 – 15.3 AS
Breite:		1.230 mm – 1.600 mm
Höhe mit ROPS-Bügel/geklappt:		2.395 mm/1.994 mm
Höhe mit Kabine/Verdeck:		2.200 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):		3.300 mm
Länge incl. Schaufel:		4.780 mm
Wenderadius:		1.450 mm
Einsatzgewicht:		3.490 kg/Kabine 3.640 kg
Hubkraft:		2.550 kg
Kipplast gerade:		2.200 kg
Kipplast geknickt:		1.700 kg
Fahrgeschwindigkeit:		0 – 20 km/h

Serienausstattung: mit Parallelführung, hydrostatischer Allradantrieb, automotiv Steuerung, Lamellenbremse, Drehzahlmesser, Betriebsstundenzähler, Arbeitsscheinwerfer, Tankanzeiger, verstellbare Lenksäule, Kombi-Ölkühler, Einhebelsteuergerät, Zusatzsteuergerät, hydraulischer Schnellgang 20 km/h, Pendelachse hinten, Achsen mit Planetenuntersetzung und Selbstsperrdifferentialen, Beleuchtungsanlage mit ABE gemäß StVZO., hydraulische Radladerwerkzeugaufnahme, Heckgewicht-Endplatte, Koffergewicht 240 kg, Z-Kinematik.



Schäffer

Lader 5058 Z

Technische Daten:

Motor:	4-Zyl.-wassergekühlter Kubota Turbo-Dieselmotor 44 kW = 60 PS
Bereifung:	15.0/55 – 17 AS
Breite:	1.420 mm – 1.800 mm
Höhe mit ROPS-	
Bügel/geklappt:	2.645 mm/2.120 mm
Höhe mit Kabine/Verdeck:	2.320 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):	3.400 mm
Länge incl. Schaufel:	4.870 mm
Wenderadius:	1.670 mm
Einsatzgewicht:	3.920 kg/Kabine 4.070 kg
Hubkraft:	2.800 kg
Kipplast gerade:	2.400 kg
Kipplast geknickt:	2.100 kg
Fahrgeschwindigkeit:	0 – 20 km/h

Serienausstattung: mit Parallelführung, hydrostatischer Allradantrieb, automotiv Steuerung, Lamellenbremse, Drehzahlmesser, Betriebsstundenzähler, Arbeitsscheinwerfer, Tankanzeiger, verstellbare Lenksäule, Kombi-Ölkühler, Einhebelsteuergerät, Zusatzsteuergerät, hydraulischer Schnellgang 20 km/h, Pendelachse hinten, Achsen mit Planetenuntersetzung und Selbstsperrdifferentialen, Beleuchtungsanlage mit ABE gemäß StVZO., hydraulische Radladerwerkzeugaufnahme, Heckgewicht-Endplatte, Koffergewicht 240 kg, Z-Kinematik.



Schäffer

Lader

5370 Z / 5390 Z

Technische Daten:

Motor:	5370 Z	4-Zyl.-wassergekühlter Kubota Dieselmotor 51 kW = 70 PS
	5390 Z	4-Zyl.-wassergekühlter Kubota Turbo-Dieselmotor 63 kW = 86 PS
Bereifung:		15.0/55 – 17 AS
Breite:		1.420 mm – 1.800 mm
Höhe mit Kabine/Verdeck:		2.320 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):		3.400 mm
Länge incl. Schaufel:		5.250 mm
Wenderadius:		1.670 mm
Einsatzgew.:	5370 Z	4.150 kg/Kabine 4.300 kg
	5390 Z	4.520 kg/Kabine 4.670 kg
Hubkraft:		2.800 kg
Kipplast gerade:	5370 Z	2.600 kg
	5390 Z	2.750 kg
Kipplast geknickt:	5370 Z	2.250 kg
	5390 Z	2.400 kg
Fahrgeschwindigkeit:		0 – 20 km/h
Option:		0 – 30 km/h

Serienausstattung: mit Parallelführung, hydrostatischer Allradantrieb, automotiv Steuerung, Lamellenbremse, Drehzahlmesser, Betriebsstundenzähler, Arbeitsscheinwerfer, Tankanzeiger, verstellbare Lenksäule, Kombi-Ölkühler, hydraulisch vorgesteuertes Einhebelsteuergerät, Zusatzsteuergerät, hydraulischer Schnellgang 20 km/h, Pendelachse hinten, Achsen mit Planetenuntersetzung und Selbstsperrdifferentialen, Beleuchtungsanlage mit ABE gemäß StVZO., hydraulische Radladerwerkzeugaufnahme, Heckgewicht-Endplatte, Koffergewicht 290 kg (Typ 5390 Z), Z-Kinematik.



Schäffer

Lader 9300 Z

Technische Daten:

Motor:	4-Zyl.-wassergekühlter Deutz Turbo-Dieselmotor 81 kW = 110 PS
Bereifung:	405/70-20 (mit ET0)
Breite:	1.800 mm – 2.080 mm
Höhe mit SCV-Kabine:	2.500 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):	3.400 mm/3.800 mm*
Länge incl. Schaufel:	5.560 mm
Wenderadius:	1.650 mm
Einsatzgew. Kabine:	5.550 kg/5.950 kg*
Hubkraft:	4.200 kg
Kipplast gerade:	3.800 kg
Kipplast geknickt:	3.200 kg
Fahrgeschwindigkeit:	0 – 20 km/h
Option:	0 – 35 km/h

* hohe Hubhöhe

Serienausstattung: mit Parallelführung, hydrostatischer Allradantrieb, automotiv Steuerung, SCV-Kabine, Drehzahlmesser, Betriebsstundenzähler, Arbeitsscheinwerfer, Tankanzeiger, verstellbare Lenksäule, Kombi-Ölkühler, hydraulisch vorgesteuertes Einhebelsteuergerät, Zusatzsteuergerät, hydraulischer Schnellgang 20 km/h, Pendelachse hinten, Achsen mit Planetenuntersetzung, Selbstsperrdifferential vorn und hinten, druckfreier Rücklauf NW 16, Beleuchtungsanlage mit ABE gemäß StVZO., hydraulische Radladerwerkzeugaufnahme, Heckgewicht-Endplatte, Z-Kinematik.



Schäffer 460 T / Lader 470 T

Technische Daten:

Motor:	460 T	4-Zyl.-wassergekühlter Kubota Turbo-Dieselmotor 44 kW = 60 PS
	470 T	4-Zyl.-wassergekühlter Kubota Dieselmotor 51 kW = 70 PS
Bereifung:		15.0/55 – 17 AS
Breite:		1.370 mm – 1.600 mm
Höhe mit Kabine/Verdeck:		2.210 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):		4.250 mm
Länge incl. Schaufel:		4.990 mm
Wenderadius:		1.410 mm
Einsatzgewicht:		3.950 kg/Kabine 4.150 kg
Hubkraft:		1.950 kg
Kipplast:	460 T	1.800 – 900 kg
	470 T	1.900 – 1.000 kg
Fahrgeschwindigkeit:		0 – 20 km/h
Option:		0 – 30 km/h

Serienausstattung: mit Parallelführung, automotiv Steuerung, Lamellenbremse, druckfreier Rücklauf, Druckentlastung der Hydraulikkupplungen, hydrostatischer Allradantrieb, Drehzahlmesser, Arbeitsscheinwerfer, Betriebsstundenzähler, Tankanzeiger, Kombi-Ölkühler, verstellbare Lenksäule, automotiv Steuerung, hydraulischer Schnellgang 20 km/h, Pendelachse hinten, Achsen mit Planetenuntersetzung, Selbstsperrdifferentialer vorne und hinten, Beleuchtungsanlage mit ABE gem. StVZO., hydraulische Radladerwerkzeugaufnahme, Heckgewicht-Endplatte.



Schäffer

Lader

6370 T / 6390 T

Technische Daten:

Motor:	6370 T	4-Zyl.-wassergekühlter Kubota Dieselmotor 51 kW = 70 PS
	6390 T	4-Zyl.-wassergekühlter Kubota Turbo-Dieselmotor 63 kW = 86 PS
Bereifung:	6370 T	15.0/55 – 17 AS
	6390 T	425/55R17 AS
Breite:		1.570 mm – 1.800 mm
Höhe mit Kabine/Verdeck:		2.320 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):		4.660 mm/5.100 mm*
Länge incl. Schaufel:		5.580 mm
Wenderadius:		1.750 mm
Einsatzgew.:	6370 T	4.670 kg/Kabine 4.820 kg
	6390 T	4.750 kg/Kabine 4.900 kg
Hubkraft:		2.800 kg
Kipplast:	6370 T	2.400 kg – 1.200 kg
	6390 T	2.500 kg – 1.300 kg
Fahrtgeschwindigkeit:		0 – 20 km/h
Option:		0 – 30 km/h

* hohe Hubhöhe

Serienausstattung: mit Parallelführung, hydrostatischer Allradantrieb, automotiv Steuerung, Lamellenbremse, Drehzahlmesser Betriebsstundenzähler, Arbeitsscheinwerfer, Tankanzeiger, verstellbare Lenksäule, Kombi-Ölkühler, hydraulisch vorgesteuertes Steuergerät, Zusatzsteuergerät elektrisch schaltbar am Joystick, hydraulischer Schnellgang 20 km/h, Pendelachse hinten, Achsen mit Planetenuntersetzung, Selbstsperrdifferential vorn und hinten, druckfreier Rücklauf NW 16, Druckentlastung der Hydraulikkupplungen, Beleuchtungsanlage mit ABE gem. StVZO., hydraulische Radladerwerkzeugaufnahme, Heckgewicht-Endplatte.



Schäffer Lader 9310T

Technische Daten:

Motor:	4-Zyl.-wassergekühlter Deutz Turbo-Dieselmotor 81 kW = 110 PS
Bereifung:	405/70-20
Breite:	1.800 mm – 2.080 mm
Höhe mit SCV-Kabine:	2.500 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):	5.250 mm
Länge incl. Schaufel:	6.040 mm
Wenderadius:	2.050 mm
Einsatzgewicht:	6.000 kg
Hubkraft:	3.800 kg
Kipplast:	3.000 kg – 2.100 kg
Fahrtgeschwindigkeit:	0 – 20 km/h
Option:	0 – 35 km/h

Serienausstattung: mit Parallelführung, hydrostatischer Allradantrieb, automotiv Steuerung, SCV-Kabine, Drehzahlmesser, Betriebsstundenzähler, Arbeitsscheinwerfer, Tankanzeiger, verstellbare Lenksäule, Kombi-Ölkühler, hydraulisch vorgesteuertes Steuergerät, Zusatzsteuergerät elektrisch schaltbar am Joystick, hydraulischer Schnellgang 20 km/h, Pendelachse hinten, Achsen mit Planetenuntersetzung, Selbstsperrdifferentialer vorne und hinten, druckfreier Rücklauf NW 16, Druckentlastung der Hydraulikkupplungen, Beleuchtungsanlage mit ABE gemäß StVZO., hydraulische Radladerwerkzeugaufnahme, Heckgewicht-Endplatte.



Schäffer Lader 9330 T

Technische Daten:

Motor:	4-Zyl.-wassergekühlter Deutz Intercooler-Turbo-Dieselmotor 96 kW = 130 PS
Bereifung:	600/40-22.5
Breite:	2.110 mm
Höhe mit SCV-Kabine:	2.500 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):	5.250 mm
Länge incl. Schaufel:	6.040 mm
Wenderadius:	1.990 mm
Einsatzgewicht:	6.600 kg
Hubkraft:	4.200 kg
Kipplast:	3.400 kg – 2.500 kg
Fahrgeschwindigkeit:	0 – 20 km/h
Option:	0 – 35 km/h

Serienausstattung: mit Parallelführung, hydrostatischer Allradantrieb, automotiv Steuerung, SCV-Kabine, Drehzahlmesser, Betriebsstundenzähler, Arbeitsscheinwerfer, Tankanzeiger, verstellbare Lenksäule, Kombi-Ölkühler, hydraulisch vorgesteuertes Steuergerät, Zusatzsteuergerät elektrisch schaltbar am Joystick, hydraulischer Schnellgang 20 km/h, Pendelachse hinten, Achsen mit Planetenuntersetzung, Selbstsperrdifferential vordern und hinten, druckfreier Rücklauf NW 16, Druckentlastung der Hydraulikkupplungen, Beleuchtungsanlage mit ABE gemäß StVZO., Koffergewicht 410 kg, hydraulische Radladerwerkzeugaufnahme, Heckgewicht-Endplatte.



Schäffer

Lader 9380 T

Technische Daten:

Motor:	4-Zyl.-wassergekühlter Deutz Intercooler-Turbo-Dieselmotor 130 kW = 177 PS
Bereifung:	650/45 R 26.5
Breite:	2.400 mm
Höhe mit SCV-Kabine:	2.900 mm
Hubhöhe (WZ-Drehpunkt):	6.500 mm
Länge incl. Schaufel	6.480 mm
Einsatzgewicht:	8.700 kg
Hubkraft:	4.400 kg
Kipplast:	4.200 kg – 2.800 kg
Fahrgeschwindigkeit:	0 – 35 km/h

Serienausstattung: automotive Steuerung mit 2 Fahrstufen 35 km/h, Multifunktionshebel, Selbstsperrdifferenziale vorn und hinten, Pendelachse, Achsen mit Planetenuntersetzung, Kombi-Ölkühler, Load Sensing Arbeitshydraulik, hydraulische Werkzeugverriegelung, Heckgewicht-Endplatte, hydraulische Parallelführung, Druckentlastung der Hydraulikkupplungen, Beleuchtungsanlage mit ABE gemäß StVZO., verstellbare Lenksäule, SCV-Kabine, CD-Radio, Klimaanlage, Luftfedersitz, automatische Abschleppvorrichtung.



Futtermverteiler für
geschnittene Siloblöcke



Drottschaufel 4 : 1



Großballenauflösegerät mit Gebläse



Hubstapler für Quader-
und Rundballen



Leichtgutschaufel



Erdschaufel mit Reißzähnen



Futterdosiergerät mit
aufgebauter Turbo-Fräse



Hochkippschaufel



Futterdosiergerät mit Gummilaufband



Schaufel mit Zange



Dung- und Silagezange



Dung- u. Silagezange (schw. Ausführung)



Reißschaufel mit Oberzange



Großballengreifer



Palettengabel



Schneeräumschild



Planierschild



Kehmaschine



Futterdosiergerät mit Schnecke für Kraft- und Quetschfutter



Silageschneidzange



Doppelmessermähwerk

Futterschieber mit
Dung- und Silagezange

Schmutzschieber

Palettengabel mit Stützrahmen
und Zinken für Großballen

Reitbahnenplaner



Schlegel-Mulcher



Vertikal-Mulcher



Abbruchhammer



Poltergabel

Werkvertretungen

- Schleswig-Holstein** Klaus Waller e.K. · Inh. Bert Waller Dipl.-Ing. (FH)
Schmalenbrook 18 · 24647 Wasbek · Tel. (0 43 21) 6 17 26
Mobil (0171) 775 42 53 · Fax (0 43 21) 6 88 09
waller-landmaschinen@gmx.de
www.waller-landmaschinen.de
- Niedersachsen-West** Johann Ostendorf · Neulandstraße 7 · 26670 Uplengen-Remels · Tel. (049 56) 91 21 50 · Mobil (0171) 777 14 11
Fax (04956) 91 21 51 · joh.ostendorf@t-online.de
- Niedersachsen-Nord
Weser-Elbe** Klaus Niemeyer GmbH · Bremer Straße 10
28816 Stuhr 1-Brinkum · Tel. (0421) 89 30 31
Mobil (0171) 777 83 85 · Fax (0421) 89 38 79
klaus-niemeyer@t-online.de
- Niedersachsen Süd-Ost** Michalek GmbH · Inh. Günter May · Industriestraße 14
31275 Lehrte · Tel. (05132) 20060 · Fax (05132) 2006 30
info@michalek-wv.de · www.michalek-wv.de
- Westfalen**
(Werksbeauftragter) Willi Pieper · Werler Straße 346 · 59069 Hamm
Tel. (02381) 50671 · Mobil (0171) 741 48 09
Fax (02381) 378750
- Rheinland
Rheinland-Pfalz** Webo GmbH · Siegfried Borries · Bonner Ring 36
50374 Erftstadt · Tel. (02235) 7 13 93 · Fax (02235) 7 63 93
Mobil (0171) 969 00 96
info@webogmbh.de · www.webogmbh.de
- Saarland/Pfalz** Webo GmbH · Jörg Borries · Mobil (0172) 231 46 39
- Hessen** Fröhlich-Landmaschinenhandels GmbH
Görzhainer Weg 1 · 34633 Ottrau-Schorbach
Tel. (06628) 80 87 · Fax (06628) 80 80
Herr Diehl Nord (0172) 948 27 00
Herr Scherpf Süd (0170) 487 70 56
froehlich-landtechnik@t-online.de
- Unterfranken
Mittelfranken
Oberfranken
Oberpfalz**
(nördlich BAB 8) Berndt-Agrartechnik · Neuseser Weg 3
91595 Burgoberbach · Tel. (09805) 9 21 90
Mobil (0171) 894 62 62 · Fax (09805) 9 21 91
jochen.berndt@t-online.de
- Niederbayern
Ost-Oberbayern** Albrecht Landmaschinen-Vertrieb · Eisgrub 1
84036 Landshut · Tel. (08707) 93 94 84
Mobil (0160) 96 22 23 90 · Fax (08707) 93 94 85
hoflader@web.de
- Baden-
Württemberg** Dirk Otte · Platanenstraße 87 · 71665 Vaihingen/Enz
Tel. (07042) 1 75 26 · Mobil (0171) 777 18 04
Fax (07042) 56 95 · dirkotte-wv@web.de
- Schwaben
West-Oberbayern**
(südlich BAB 8) Albrecht Landmaschinen-Vertrieb · Siedlerstraße 4
87471 Durach-Weidach · Tel. (0831) 697 20 41
Mobil (0173) 489 38 21 · Fax (0831) 697 20 58
hoflader@web.de
- Brandenburg/Berlin
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen
Magdeburg**
(südlich A 2) Maschinenfabrik Schäffer Vertrieb & Service GmbH
Mittelstraße 4 · 04749 Ostrau · Tel. (03 43 24) 50 20
Fax (03 43 24) 2 25 53 · www.schaeffer-ostrau.de
schaeffer-ostrau@t-online.de
Herr Spörke (0170) 2 71 12 46
Herr Lose (0170) 2 72 93 17
- Mecklenburg-
Vorpommern
Berlin
Brandenburg
Magdeburg**
(nördlich A 2) Maschinenfabrik Schäffer Vertrieb & Service GmbH
Niederlassung Parchim · Bleichertannenweg 21
19370 Parchim · Tel. (03871) 60 29 45
Fax (03871) 60 29 48
Herr Krautschick (0170) 934 95 26
Herr Plesser (0172) 385 98 75

IMPORTEURE

Algerien

MULTREN Eurl
58, rue Mellaï Mohamed
Staoueli
16000 Alger Algerie
phone/fax +213 21392272
tab_dz@yahoo.fr

Australien

Agtech International
Cameron Moir
22 Park Road
6050 MT. Lawley-Perth
phone +61 8 92712270
fax +61 8 92711280
www.schaffer-loaders.com.au
cmoir@agtech-international.com

Belgien

N.V. Heusdens Renting
Lichtenberglaan 1
3800 St. Truiden
phone +32 11 683899
fax +32 11 683165
www.schaffer.be
info@schaffer.be

Bulgarien

Bulagro Machines
164 Otetz Paisii Str., fl. 2
Stara Zagora
phone +359 42 600 171-4
fax +359 42 600 175
www.bulagro.com
stefan.hristov@bulagro.com

Canada

Schäffer Loaders Ltd.
653 Main Street North
Box 682, Morris
Manitoba R0G 1K0
phone +1 204 7462108
fax +1 204 7466806
bpi@mts.net

Dänemark/Schweden/Norwegen

Helms TMT-Centret A/S
Tavlundvej 4-6, Lind
7400 Herning
phone +45 99282930
fax +45 99282938
www.helmstmt.com
mail@helmstmt.com

Estland

Konekesko Eesti As
Pildiküla Rae Vald
Põrguvälja Tee 3A
75301 Harjuma
phone +372 7447612
fax +372 7447612
www.keskoagro.com
info@keskoagro.ee

Finnland

Konefarmi Oy
Laurilantie 10 B
21450 Tarvasjoki
phone +358 405036276
fax +358 24311570
www.konefarmi.fi
konefarmi@konefarmi.fi

Frankreich

Ernest Roth Sàrl
Av. Charles de Gaulle BP 84
90100 Delle
phone +33 384363431
fax +33 384362117
www.rothsa.com.fr
loader@rothsa.com

Griechenland

EMIKO S.A.
111 Orfeos Str.
11855 Athen
phone +30 2 103485000
fax +30 2 103461653
smits@emiko.gr

Iran

Shaver Car Loader Co.
110 Dr. Beheshti Ave.
3rd floor Apt 8
Teheran, Iran
phone +98 21 884226345
fax +98 21 88412522
www.schafferloader.ir
info@schafferloader.ir

Irland/Großbritannien

Cyril Johnston & Co. Ltd.
Ballynahinch Road
Carrduff, BT 8 8 DJ
N.-Irland
phone +44 2890813121
fax +44 2890814220
www.cyriljohnston.co.uk
w.bell@cyriljohnston.net

Island

Jötunn-Vélar ehf
Austurvegur 69
800 Selfoss
phone +354 4800400
fax +354 4824108
www.jotunn.is
jotunn@jotunn.is

Italien

F. Staudacher
Fuggerstr. 18, Via Fugger
39049 Sterzing-Vipiteno
phone +39 0472766010
fax +39 0472766585
www.staudacher.it
info@staudacher.it

Lettland

Konekesko Latvija Ltd.
Vienibas Gatve 93
1058 Riga
phone +371 7064300
fax +371 7064301
www.keskoagro.com
info@keskoagro.lv

Libanon/Syrien/Jordanien/Ägypten/ Irak/Nigeria

Jerico Contracting & Trading Co.
Assad Badoui Bldg.
001 Main Street
Amloun, El Koura
Libanon
phone +961 3 231959
+961 3 233414
fax +961 6 951818
www.jericolb.com · jericolb@hotmail.com

IMPORTEURE

Litauen

JSC Konekesko Lithuania
Savanoriu Ave. 191
2053 Vilnius
phone +3705 2477400
fax +3705 2477420
www.keskoagro.com
info@keskoagro.lt

Luxemburg

Agri-Center Massen S.A.
1, Route de Stavelot
9999 Wemperhardt
phone +352 23637501
fax +352 23637599
www.agri-center.lu
agri.center@massen.lu

Niederlande

Cees Berkhof
Barneveldsestraat 20
3927 CC Renswoude
phone +31 318572345
fax +31 318572325
www.ceesberkhof.nl
info@ceesberkhof.nl

Österreich

ERTL-AUER GmbH
Badeseestraße 5
4933 Wildenau
phone +43 77556677
fax +43 7755667773
www.ertl-auer.at
info@ertl-auer.at

Polen

PERKOZ Sp.z.o.o.
ul. Sikorskiego 19a
87-300 Brodnica
phone +48 56 4934057
fax +48 56 4983234
www.perkoz.com.pl
info@perkoz.com.pl

Portugal

SM Canaviais
Rui Batista
Quinta da Bela Vista, Pav. 31
Canaviais -7000-213 Evora
phone/fax +351 266761711
www.smcanaviais.pt
rui.batista@smcanaviais.pt

Rumänien

S.C. Farm Tech S.R.L.
Drumul Izlazului Nr. 9
Judetul Ilfov.
077145 Orasul Pantelimon
phone +40 723549591
Fax +40 213529308
evabelle@xnet.ro

Russland

Ekoniva Technika
ul. Kulneva 3
121170 Moskau
phone +7 095 9330031/32
fax +7 095 9330037
www.ekoniva.com
orderdesk@ekoniva.com

Schweiz

Ernest Roth SA
5, fbg St-Germain
2900 Porrentruy
phone +41 32 4657070
fax +41 32 4657071
www.rothsa.ch
info@rothsa.com

Spanien

FONDRIGO MAQUINARIA
Avenida de Galicia, 109
33770 Vegadeo, Asturias
phone/fax +34 985634238
info@fondrigomaquinaria.com

Tschechien/Slowakei

Multos s.r.o.
K Silu 2263
39301 Pelhrimov
phone +420 565323284
fax +420 565327880
www.multos.cz
multos@iol.cz

Ungarn

ERTL - AUER GmbH
Herr Robert Böhm
Badeseestr. 5
4933 Wildenau
phone +36 306115602
fax +43 7755667773
r.boehm@ertl-auer.at

Vereinigte Arabische Emirate/ Oman/Saudi Arabien/Katar/Jemen

Alzar F.Z.E.
LOB-21, G-01
P.B.No. 17311,
J.A.F.Z., Dubai,
Vereinigte Arabische Emirate
phone +97 14-8814928
fax +97 14-8814929
www.alzarfze.com
alzar@emirates.net.ae
info@alzarfze.com



made by SCHÄFFER